



# Handleiding voor het reinigen van uitwasbare luchtfilters

Holt Filter  
Vordenseweg 6  
7261 LZ Ruurlo

T: 085-4017610  
E: [info@holtfilter.nl](mailto:info@holtfilter.nl)  
W: [www.holtfilter.nl](http://www.holtfilter.nl)

Voorbeeld van een vervuild luchtfilter type AL-1311



## 1. REINIGEN

Haal het ergste vuil van het filter met een zachte borstel of stofzuiger.

Spuit daarna royaal in met Holt luchtfilterreiniger op beide zijden van het filter en laat deze 10 minuten inwerken om het vuil los te weken. Laat de reiniger niet op het filter indrogen.



## 2. UITSPOELEN

Spoel het filter uit met een zachte straal kraanwater (geen hoge drukspuit gebruiken) vanaf de schone zijde om het vuil uit het filter te spoelen. Ga door met spoelen totdat alle sporen van de reiniger verdwenen zijn. Het kan nodig zijn om stappen 1 en 2 te herhalen



### 3. DROGEN

Schud na het spoelen het overvloedige water van het filter af laat het filter op natuurlijke wijze drogen.

Let op! Het filter **niet** in oliën voordat het filter helemaal droog is.

### 4. IN-OLIËN

Holt filterolie

Spuit de Holt luchtfilterolie gelijkmatig langs de boven en onderkant van elke plooi, eerst rondom en dan van de ijzeren strip plooi voor plooi. Laat de olie ongeveer 20 minuten inweken en verstuij zorgvuldig olie op eventuele zichtbare witte plekken totdat het filtermateriaal een uniforme rode kleur heeft.



Als deze instructies goed worden opgevolgd kan een filter tot 30 x gereinigd en hergebruikt worden.

Zijn er na het lezen van deze handleiding vragen. Neem dan contact op.